



■ Datenblatt

# SOLARMODULE HYBRID

125 Watt

160 Watt

Ultraflaches Hochleistungs-Solarmodul mit Hohlraum-Backsheet & SunPower® Rückseitenkontaktzellen.

|                              | Solarmodul Hybrid<br>125 W            | Solarmodul Hybrid<br>160 W |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                | 7640298330910                         | 7640298330903              |
| UVP in CHF inkl. MwSt.       | CHF 360.00                            | CHF 450.00                 |
| Technische Daten             |                                       |                            |
| Max. Leistung beim STC       | 125 W                                 | 160 W                      |
| Max. Systemspannung (Vmp)    | 44,6 V                                | 55,8 V                     |
| Max. Leistung in A (Imp)     | 2,81 A                                | 2,96 A                     |
| Offene Systemspannung ( Voc) | 52,5 V                                | 65,7 V                     |
| Kurzschlussstrom (Isc)       | 2,97 A                                | 3,13 A                     |
| Toleranz                     | ±5%                                   |                            |
| Modul-Effizienz-Grad         | 23%                                   |                            |
| Mechanische Parameter        |                                       |                            |
| Zell-Typ                     | Mono-Kristallin – Sunpower            |                            |
| Dimensionen                  | 1260x580x10 mm                        | 1260x710x10 mm             |
| Anschluss Box                | IP65 & IP67                           |                            |
| Ausgangskabel                | Querschnitt: 2,5 mm², Länge: 3 m      |                            |
| Rahmen                       | Eloxiertes Aluminium                  |                            |
| Anschluss                    | Litze                                 |                            |
| Gewicht                      | 4,2 kg                                | 4,8 kg                     |
| Garantie                     | 3 Jahre auf Material und Verarbeitung |                            |
| Einsatzbedingungen           |                                       |                            |
| Maximale Systemspannung      | 1000 V DC                             |                            |
| Einsatztemperatur            | -40 °C – +80 °C                       |                            |